

# Bencofix NP<sup>®</sup>

## Montagekit op neopreenbasis

Factsheet: bf-neo 03/08

### Product

Bencofix<sup>®</sup> NP is een pasteuze, universeel toepasbare montagekit op basis van neopreen.

### Toepassingen

- Voor het bevestigen van (PVC)plinten en profielen, schroten, rachsels, houten regelwerk, panelen uit kunststof, kurk, board en hout.
- Voor verlijming op steen, tegels, beton, en stucwerk.
- Voor polystyreen ongeschikt.

### Kenmerken

- Elastische bevestiging
- Snel verwerkbaar, trekt geen draden
- Hoog vast stoffengehalte
- Vult oneffenheden in de ondergrond op
- Binnen en buiten verwerkbaar
- Watervast systeem

### Hechting

Goede verlijming op ondergronden die schoon, droog en vetvrij zijn. Bij twijfel eigen proeven nemen of advies inwinnen.

### Ondergronden

Ondergronden dienen schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Daar het product moet kunnen afluchten is het noodzakelijk dat één van de te verlijmen ondergronden poreus is.

### Verwerking

Bencofix NP is met een standaard hand-, luchtdruk of accuspuit te verspuiten. De montagekit gelijkmatig in strepen op de te verlijmen ondergrond aanbrengen en vastdrukken. Eventueel loshalen en na enkele minuten nogmaals stevig vastdrukken. Vooral bij het bevestigen van profielen de montagekit goed verdelen.

### Reiniging

Verse lijm direct verwijderen met BS Cleaner type "Glass + metall", thinner of aceton. Uitgeharte montagekit is alleen mechanisch te verwijderen.

### Technische eigenschappen (20°C./60%RV)

Samenstelling:	Neopreenrubber en vulstoffen
Verwerkingstemperatuur:	5°C. tot 35°C.
Temperatuur bestendigheid:	-20°C. tot 100°C.
Uithardingstijd:	< 36 uur, afhankelijk van de Ondergrond en temperatuur
Soortelijk gewicht:	1,15
Huidvorming:	30 min.
Doorharding / 24 uur:	2 mm.
Uitzakken (ISO 73900):	nihil
Vaste stoffen (ISO 52451):	65%



### Kleuren

Beige.

### Verpakking

Kokers à 310 ml.

Worsten à 600 ml.

Andere verpakkingsvormen op aanvraag.

### Opslag en houdbaarheid

Koel en droog bewaren (max. 25°C.!), ongeopende verpakking tenminste 12 maanden houdbaar.

### Veiligheidsmaatregelen

Algemeen: Ventileren tijdens de verwerking. Contact met de huid voorkomen. Contact met levens- en genotmiddelen vermijden tot de kit verrubberd is. Buiten bereik van kinderen bewaren. Na contact met ogen met veel water spoelen en arts raadplegen. Bij doelmatige toepassing is het verrubberde product zonder risico. Zie betreffende veiligheidsblad voor overige informatie.

### Vervoersclassificatie

Niet van toepassing, derhalve geen speciale maatregelen noodzakelijk.



**Bencofix neopreen lijm****BLOEM**

www.lisam.com

**5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN**

Preventie	: Geen open vuur. Rookverbod.
Blusmiddelen	: Schuim. AFFF. Droog chemisch produkt. Koolstofdioxyde.
Specifieke risico's	: Kan een ontvlambaar damp-lucht mengsel vormen.
Brand- en explosiebeveiliging	: Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming.
Speciale procedures	: Wees uiterst voorzichtig wanneer een scheikundige brand bestreden wordt.

**6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT**

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen	: Evacuëren en toegang beperken. Niet roken. Opruimpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming.
Voorzorgsmaatregelen voor het milieu	: Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen. De overheid informeren indien dit produkt een riolering of open water binnendringt.
Reinigingsmethoden	: Het gemorste produkt opvegen of opscheppen en plaatsen in een voor verwijdering geschikte bak of vat.

**7. HANTERING EN OPSLAG**

Algemeen	: Geen open vuur. Rookverbod.
Technische veiligheidsmaatregelen	: Gearde elektrische/mechanische apparatuur gebruiken.
Opslag	: Indien buiten gebruik, vaten gesloten houden. Speciale voorzorgen nemen om statische elektriciteitsladingen te vermijden.
Opslag - buiten het bereik van	: Warmtebronnen.
Behandeling	: Produkt behandelen volgens de procedures betreffende een goede industriële hygiëne en veiligheid. De handen en andere blootgestelde huidgedeelten wassen met zachte zeep en water, dan pas eten, drinken, roken of het werk verlaten.

**8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING**

Persoonlijke bescherming	
- Ademhalingsbescherming	: Wanneer overmatige damp kan worden gevormd, goedgekeurd masker dragen.
- Huidbescherming	: Aangepaste veiligheidsuitrusting dragen.
- Oogbescherming	: Veiligheidsbril.
Industriële hygiëne	: Plaatselijke luchtafvoer en algemene ventilatie moeten voldoende aanwezig zijn om te beantwoorden aan de blootstellingsnormen. Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.

**9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN**

Fysische toestand bij 20°C	: Pasta.
Kleur	: Wit.
Geur	: Oplosmiddel.
Dichtheid	: 1.14
Viscositeit	: 270 000 mPa.s
Oplosbaarheid in water	: Een bijna onoplosbaar produkt in water.
Flampunt [°C]	: -25°C
Zelfontbrandingstemperatuur [°C]	: >200°C
Explosiegrenzen - onderste [%]	: 1.1vol%
Explosiegrenzen - bovenste [%]	: 11.5vol%

**Bencofix neopreen lijm**

**BLOEM**

www.lisam.com

**10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT**

Gevaarlijke ontbindingsproducten : Geen in normale omstandigheden.  
 Gevaarlijke reacties : Oxydatiemiddel.  
 Te vermijden condities : Warmte.

**11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE**

Oraal (rat) LD50 [mg/kg] : Geen gegevens beschikbaar.

**12. MILIEU-INFORMATIE**

Informatie betreffende ecologische effecten : Giftig voor vissen.  
 LC50-96 Uur - vis [mg/l] : Geen gegevens beschikbaar.

**13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING**

Algemeen : Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

**14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER**

ADR-Etikettering  
 Shipping name : UN3175 VASTE STOFFEN DIE BRANDBARE VLOEISTOFFEN BEVATTEN, N.E. G., 4.1, II  
 UN Nr : 3175  
 G.I. nr : 40  
 - Tremcard nr.  
 ADR/RID : Groep : II  
 Klasse : 4.1  
 - Gevarenplaat

**15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE**

Symbo(o)l(en) : Xn : Schadelijk  
 F : Licht ontvlambaar  
 R-Zinnen : R11 : Licht ontvlambaar.  
 R38 : Irriterend voor de huid.  
 Schadelijk : gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing.  
 R63 : Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind.  
 R52/53 : Schadelijk voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.  
 S-Zinnen : S7/9 : Gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats bewaren.  
 S16 : Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.  
 S36/37 : Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.  
 Bevat : Tolueen.

**16. OVERIGE INFORMATIE**

Text van de R-Zinnen in § 2 : R11 : Licht ontvlambaar.  
 R36 : Irriterend voor de ogen.  
 R38 : Irriterend voor de huid.  
 R48/20 : Schadelijk : gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing.  
 R51/53 : Vergiftig voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch milieu

<b>VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD</b>	bladzijde : 4
	Herziene uitgave nr : 1
<b>Bencofix neopreen lijm</b>	Datum : 4/9/2007
	Vervangt : 0/0/0
	<b>BLOEM</b> www.lisam.com

#### 16. OVERIGE INFORMATIE (vervolg)

op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.  
R62 : Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid.  
R63 : Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind.  
R65 : Schadelijk : kan longschade veroorzaken na verslikken.  
R66 : Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.  
R67 : Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

De inhoud en het formaat van dit veiligheidskaart zijn in overeenstemming met Directief2001/58EG van de EG Commissie.

**AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID** De informatie in dit veiligheidskaart werd verkregen van bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het produkt, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op welke wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het produkt. Deze MSDS werd samengesteld, en dient ook uitsluitend te worden gebruikt, voor dit produkt. Als het produkt wordt gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de MSDS informatie niet van toepassing is.

**Einde van document**