Bloem Kitspuit Luchtdruk 600 ml

Pneumatisch lichtgewicht worstenpistool

Bekijk alle info online

Bloem Kitspuit Luchtdruk 600 ml is een professionele pneumatische applicator voor het doseren van kitten en lijmen in een worstenverpakking tot 600 ml. Door de mechanisch aangedreven metalen zuiger komt het product niet in direct contact met de perslucht.

Toepassingen

Bloem Kitspuit Luchtdruk 600 ml is een pneumatische applicator voor het verwerken van:

- 1-component kitten en lijmen
- Folieworsten tot 600 ml

Eigenschappen

- Massief aluminium buis, ringmoeren en hoofdbehuizing voor hoge slijtvastheid en lange levensduur
- Ergonomisch handvat rond het zwaartepunt voor een uitgebalanceerde bediening, ook met één hand
- Geïntegreerde drukregelaar voor stabiele kracht en doseersnelheid
- Geïntegreerd snelontluchtingsventiel (anti-drup): de productuitstroom stopt direct bij het loslaten van de trekker
- Metalen ophanghaak voor comfortabel gebruik en eenvoudig wegzetten
- Mechanische zuiger voorkomt contact tussen product en perslucht

Constructie en bediening

- De hoofdonderdelen zijn uit massief aluminium vervaardigd om hoge weerstand bij professioneel gebruik te combineren met een lange levensduur
- De nieuwe luchtklep is ontworpen voor nauwkeurig doseren en duurzame interne componenten
- De geïntegreerde microdrukregelaar stabiliseert de luchtdruk voor een constante doseerkracht en -snelheid
- De snelontluchting voert lucht direct af zodra de trekker wordt losgelaten, om nadruppelen en ongewenste productafgifte te beperken

Technische producteigenschappen

Extrusie	Mechanische, stanggedreven zuiger
Gewicht	1.764 g
Werkdruk	0 – 10 bar
Buislengte	460 mm
Maximale druk	200 kgf (10 bar – 145 PSI) 1.961 kN
Geluidsniveau	< 80 dB

Beschikbaarheid

Bloem Kitspuit Luchtdruk 600 ml wordt per stuk geleverd, inclusief:

- Kunststof adapter voor het verwerken van folieworsten
- Geïntegreerde drukregelaar
- Geïntegreerd snelontluchtingsventiel (anti-drup)

Gebruiksadvies

Gebruik schone, droge perslucht en overschrijd de maximale werkdruk van 10 bar niet. Stel de druk zo laag mogelijk in voor de gewenste uitstroomsnelheid en een gecontroleerde dosering. Volg voor veilig gebruik, onderhoud en eventuele onderdelenvervanging altijd de handleiding van de fabrikant.

Technisch support

Bloem Sealants heeft een team van ervaren technische adviseurs die u kunnen ondersteunen bij de juiste productkeuze, -specificatie en verwerking. Voor aanvullende service en advies kunt u contact opnemen met Bloem Sealants op +31(0)70 329 66 01 of *info@bloemsealants.com*.