

Tectis® Sitko Aluminium tape

Extreem krachtig, hittebestendig tape voor het afplakken van Diffo Proof FR membraan



Bekijk alle
info online



Bloem Sealants levert onder exclusiviteit van Tectis® een betrouwbaar assortiment tapes en membranen voor onder andere de bouw en houtskeletbouw. Sitko Aluminium tape is een hittebestendige tape die speciaal is ontworpen voor het afdichten van objecten die een hoge dichtheid vereisen en bestand zijn tegen hoge temperaturen, zoals bijvoorbeeld het Diffo Proof FR Membraan in een geventileerde spouw. De temperatuurbestendigheid is +140°C, met zelfs een piekbelasting van twee uur tot +160°C. Adaptive tape is zeer goed bestand tegen veroudering en diverse chemicaliën, zoals oliën en milde zuren. De aluminium tape is voorzien van een dikke aluminiumfolie en gecoat met sterke acrylijm voor een optimale hechting.



Toepassingen

Sitko Aluminium tape is een hoogwaardig en duurzaam tape dat voornamelijk wordt gebruikt voor het afdichten van de Diffo Proof membraan, waardoor uitermate goed geschikt voor navolgende toepassingen:

- Voor het afplakken van de Diffo Proof FR membraan in geventileerde spouwconstructies
- Voor het afplakken en dichten van luchtkanalen (HVAC)
- Voor het afplakken van isolatiemateriaal in warme en vochtige ruimtes, waaronder saunabouw

Voordelen

- Extra sterk
- Hoge hechtcracht
- Temperatuurbestendigheid +140°C (+160°C 2 uur)
- Gemakkelijk te verwijderen schutfolie
- Snel en eenvoudig te installeren
- Goede initiële hechting en permanente hechting
- Uitstekende water- en brandwerendheid
- Hoge weerstand tegen veroudering
- Geschikt voor vele toepassingen

Technische producteigenschappen

Drager	Aluminium
Verlijming	Acrylaat
Dikte	0,80 mm
Hechtsterkte	18 N/25 mm
Treksterkte	55 N/25 mm
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +40°C
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +80°C

Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op laboratoriumwaarden, bij metingen na 28 dagen en bij 23°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%. Specificaties kunnen anders uitvallen, afhankelijk van de omstandigheden.

Duurzaamheid

Sitko Aluminium tape bevat 0,0% aan organische oplosmiddelen en uitgerust met de VOC-emissieclassificaties de strengste Scandinavische testinstituten RISE, BASTA en SundaHus. Het Sitko Aluminium tape draagt bij aan de duurzaamheid en een veilig binnenklimaat (geen uitstoot van schadelijke stoffen) en is daardoor uitermate geschikt voor de toepassing in BREEAM projecten.

Beschikbaarheid

Sitko Aluminium tape is beschikbaar in de onderstaande kleur- en verpakkingsvariatie:

Aluminium

Breedte 50 mm, 50 m per rol, 24 rollen per doos

Voorbehandeling

Voordat Sitko Aluminium tape verwerkt wordt, dienen de hechtvlakken voldoende stabiel, schoon, droog en vrij van vet, stof en losse delen te zijn. Ondergronden dienen vooraf grondig gereinigd te worden met de juiste reinigers en/of primers.

Verwerking

Sitko Aluminium tape heeft een zeer goede hechting op onder andere geschilderd en ongeschilderd hout, gipsplaat en klimaatfolies uit het assortiment van Bloem Sealants.

Zodra de hechtvlakken grondig gereinigd zijn, kan de Sitko Aluminium tape direct vanaf de rol worden aangebracht.

Zorg voor, ook bij detailleringen, een spanningsloze applicatie.

Reiniging

Vers materiaal en gereedschap kunnen gereinigd worden met behulp van Bloem Multicleaner. Uitgehard materiaal kan alleen mechanisch verwijderd worden. Handen zijn te reinigen met Bloem PowerScrub Reinigingsdoekjes.

Beperkingen

- Spanningsloos verwerken

Tectis® Sitko Aluminium Tape



Extreem krachtig, hittebestendig tape voor het afplakken van Diffo Proof FR membraan

Veiligheidsmaatregelen

Raadpleeg het label op de productverpakking en het veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie. Buiten bereik van kinderen bewaren. Algemeen geldt dat langdurig contact met de huid te vermijden is. Bij oogcontact grondig met water spoelen en zo nodig een arts raadplegen. Bij doelmatige toepassing is het product zonder risico. Zie het betreffende veiligheidsblad (MSDS) voor overige informatie. Veiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via www.bloemsealants.com.

Technisch support

Bloem Sealants heeft een team van ervaren technische adviseurs die u kunnen ondersteunen bij de juiste productkeuze, -specificatie en verwerking. Voor aanvullende service en advies kunt u contact opnemen met Bloem Sealants op +31(0)70 329 66 01 of info@bloemsealants.com.