

Tectis® Sitko Connect tape

Zelfregulerend hygro-membraan tape voor kozijnen en bouwvoegen



Bekijk alle
info online

Bloem Sealants levert onder exclusiviteit van Tectis® een beproefd assortiment tapes en membranen voor de houtbouw. Sitko Connect tape is een vochtregulerend hygro-filmtape met een dubbele functie. Afhankelijk van de luchtvochtigheid varieert de diffusieweerstand; in de winter, wanneer de buitenlucht droog is, voorkomt de tape dat waterdamp uit de warmere binnenlucht in de isolatieruimte dringt. In de zomer verandert de waterdampdoorlatendheid van Connect tape, zodat mogelijk vocht uit de isolatie kan uitwasemen. Dankzij die zelfregulerende eigenschap blijven de constructie en isolatieruimte in alle seizoenen droger.



Toepassingen

Tectis® Sitko Connect tape is een universeel inzetbaar krachtig zelfklevend tape dat door de zelfregulerende eigenschappen uitermate geschikt is voor verwerking bij navolgende toepassingen:

- Voor het luchtdicht afplakken van raam- en deurkozijnen in traditionele, vliesgevel- beton- en houtskeletbouw
- Voor dampremmende aansluitingen aan de binnenzijde of als weersbestendige afsluiting aan de buitenzijde van de constructie
- Voor het afplakken van vloer- en wandaansluitingen
- Voor nieuwbouw en renovatie

Eigenschappen

- Speciaal ontwikkeld voor het luchtdicht afdichten van raam- en deurkozijnen
- Witte kleur, voorkomt verkleuring bij o.a. bepleistering
- Sterke hechting op veel voorkomende ondergronden
- Compatibel met de meest voorkomende bouwmaterialen
- Goed bestand tegen warmte en koude
- Goede verouderingsbestendigheid, met een verwachte levensduur van minimaal 50 jaar
- Snelle en eenvoudige installatie

Voordelen

- Eén product voor zowel binnen- als buitentoepassing
- Geen extra lijm o.i.d. nodig, zeer sterke hechting
- Zeer duurzaam

Technische producteigenschappen

Drager	Polyamide gecoat Polypropyleen
Verlijming	Polyacryl
Soortelijk gewicht	500 ± 0,05 g/m ²
Dampdoorlaatbaarheid	Sd-waarde 0,25 – 25 m
Hechtsterkte	≥ 30,0 N/25 mm
Treksterkte	≥ 50,0 N/25 mm
Rek bij breuk	79%
UV-Bescherming ¹	3 maanden
Verwerkingstemperatuur ²	+5°C tot +35°C
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +80°C

Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op laboratoriumwaarden, bij metingen na 28 dagen en bij 23°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%. Specificaties kunnen anders uitvallen, afhankelijk van de omstandigheden.

1. Het product wordt beschouwd als bestand tegen ultraviolette straling en normale weersinvloeden gedurende een periode van maximaal 3 maanden, mits het product wordt behandeld en aangebracht volgens de bijgevoegde documentatie.

2. Sitko Connect Tape afdichtingstape kan worden aangebracht in winterse omstandigheden bij -10 °C. In dit geval moet speciale aandacht worden besteed aan de contactoppervlakken en de opslag van de tape vóór de installatie. Er mag zich geen ijs, mist of vocht op het contactoppervlak bevinden. De tape moet worden bewaard in warme omstandigheden bij +20 °C. Voor het beste resultaat en de beste hechting moeten alle contactoppervlakken worden geprimeerd met Sitko Primer.

Duurzaamheid

Sitko Connect tape bevat 0% aan organische oplosmiddelen.

Beschikbaarheid

Sitko Connect Tape is beschikbaar in de onderstaande kleur- en verpakkingsvariatie:

Wit	80mm, 25 m per rol, 6 rollen per doos
Wit	120mm, 25 m per rol, 4 rollen per doos

Voorbehandeling

Voordat u Sitko Connect tape verwerkt, dienen de hechtvlakken voldoende stabiel, schoon, droog en vrij van vet, stof en losse delen te zijn. Ondergronden dienen aansluitend grondig gereinigd te worden met Bloem MultiCleaner. Voor poreuze oppervlakken wordt het gebruik van Sitko Primer aanbevolen, wat de hechting versterkt. Bij montage van Sitko Connect tape onder de geadviseerde verwerkingstemperatuur van +5°C, adviseert Bloem Sealants "Opmerking 2" onder de technische specificaties in acht te nemen.

Tectis® Sitko Connect tape

Zelfregulerend hygro-membraan tape voor kozijnen en bouwvoegen



Verwerking

Sitko Connect tape heeft een zeer goede hechting op onder andere geschilderd en ongeschilderd hout, gipsplaat en membranen uit het assortiment van Bloem Sealants.

Wanneer de hechtvlakken grondig gereinigd zijn en, indien nodig, voorzien zijn van een primer, kan de Sitko Connect tape direct vanaf de rol worden aangebracht.

Zorg voor, ook bij detailleringen, een spanningsloze applicatie. Omdat Sitko Connect tape een flexibel karakter heeft, zal bij een onder spanning aangebrachte applicatie, de afdichtingstape altijd de neiging hebben om weer terug te willen komen in zijn oorspronkelijke vorm.

Reiniging

Vers materiaal en gereedschap kunnen gereinigd worden met behulp van Bloem MultiCleaner. Uitgehard materiaal kan alleen mechanisch verwijderd worden. Handen kunnen worden gereinigd met Bloem PowerScrub Reinigingsdoekjes.

Beperkingen

- Spanningsloos verwerken
- Niet langer dan 3 maanden onbeschut aan weersinvloeden, zon en UV blootstellen

Veiligheidsmaatregelen

Raadpleeg het label op de productverpakking en het veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie. Buiten bereik van kinderen bewaren. Algemeen geldt dat langdurig contact met de huid te vermijden is. Bij oogcontact grondig met water spoelen en zo nodig een arts raadplegen. Bij doelmatige toepassing is het product zonder risico. Zie het betreffende veiligheidsblad (MSDS) voor overige informatie. Veiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via www.bloemsealants.com.

Technisch support

Bloem Sealants heeft een team van ervaren technische adviseurs die u kunnen ondersteunen bij de juiste productkeuze, -specificatie en verwerking. Voor aanvullende service en advies kunt u contact opnemen met Bloem Sealants op +31(0)70 329 66 01 of info@bloemsealants.com.