

Tectis® Sitko Duo tape

Dubbelzijdige montagetape voor o.a. klimaatfolies



Bekijk alle
info online



Bloem Sealants levert onder exclusiviteit van Tectis® een reeds jaren beproefd assortiment tapes en membranen voor de houtskeletbouw. Sitko Duo tape is een sterk dubbelzijdig klevend afdichtingstape voor de montage van klimaatfolies. Sitko Duo tape geeft een uitstekende hechting op vrijwel alle bouwmaterialen en een verouderingsbestendigheid van 50 jaar. Sitko Duo tape bevat geen giftige oplosmiddelen.



Toepassingen

Tectis® Sitko Duo tape is een universeel inzetbaar, krachtig dubbelzijdig klevend afdichtingstape dat uitermate geschikt is voor verwerking bij navolgende toepassingen:

- Voor het afplakken van klimaatfolies onderling evenals tussen folies en het achterliggende HSB element
- In het algemeen voor het creëren van strakke, vochtwerende en luchtdichte afdichtingen op folies
- Voor het afplakken van overlappende ondervloerfolies en andere kunststoffen

Eigenschappen

- Kan het hele jaar door worden geïnstalleerd
- Extreme hechting op vrijwel alle ondergronden
- Verouderingsbestendig tot wel 50 jaar
- Universeel inzetbaar als afdichting van vele bouwproducten

Duurzaamheid

Tectis® Sitko Duo tape bevat 0,0% aan organische oplosmiddelen en is uitgerust met de VOC-emissie-classificaties van de strengste Scandinavische testinstituten RISE, BASTA en SundaHus. Duo tape draagt dus bij aan de duurzaamheid en een veilig binnenklimaat (geen uitstoot van schadelijke stoffen) en is daardoor uitermate geschikt voor de toepassing in BREEAM projecten.

Technische producteigenschappen

Drager	Polyester
Verlijming	Polyacryl
Gewicht	339 g/rol
Hechtsterkte	≥ 30,0 N/25 mm
Treksterkte	≥ 50,0 N/25 mm
UV-Bescherming ¹	6 maanden
Verwerkingstemperatuur ²	+5°C tot +35°C
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +100°C

Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op laboratoriumwaarden, bij metingen na 28 dagen en bij 23°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%. Specificaties kunnen anders uitvallen, afhankelijk van de omstandigheden.

1. Het product wordt beschouwd als bestand tegen ultraviolette straling en normale weersinvloeden gedurende een periode van maximaal 6 maanden, mits het product wordt behandeld en aangebracht volgens de bijgevoegde documentatie.

2. Sitko Duo afdichtingstape kan worden aangebracht bij winterse omstandigheden bij -10 °C. In dat geval dient speciale aandacht te worden besteed aan de contactoppervlakken en de opslag van het tape vóór de installatie. Er mag zich geen ijs, mist of vocht op het contactoppervlak bevinden. De tape moet bewaard worden bij warme omstandigheden bij +20 °C. Voor het beste resultaat en hechting moeten alle contact oppervlakken worden geprimerd met Sitko Primer.

Certificeringen

- RISE
- Basta
- SundaHus

Beschikbaarheid

Sitko Duo tape is beschikbaar in de onderstaande kleur- en verpakkingsvariatie:

Transparant

Breedte 19mm, 50 m per rol, 16 rollen per doos

Voorbehandeling

Voordat u Sitko Duo tape verwerkt, dienen de hechtvlakken voldoende stabiel, schoon, droog en vrij van vet, stof en losse delen te zijn. Ondergronden dienen aansluitend grondig gereinigd te worden met de juiste reinigers en primers. Bij het aanbrengen van Duo tape onder de geadviseerde verwerkingstemperatuur van +5°C, raadt Bloem Sealants aan "Opmerking 2" van de technische specificaties, in acht te nemen.

Tectis® Sitko DuoTape

Dubbelzijdige montagetape voor o.a. klimaatfolies

Verwerking

Sitko Duo tape heeft een zeer goede hechting op onder andere geschilderd en ongeschilderd hout, gipsplaat en klimaatfolies uit het Bloem assortiment.

Zodra de hechtvlakken grondig gereinigd zijn en indien nodig voorzien van een primer, kan Sitko Duo tape direct vanaf de rol aangebracht worden.

Zorg bij detailleringen, voor een spanningsloze applicatie. Omdat Duo tape een flexibel karakter heeft, zal na het aanbrengen onder spanning (uitrekken bij montage), de neiging hebben om terug te komen in zijn oorspronkelijke vorm.

Reiniging

Vers materiaal en gereedschap kunnen gereinigd worden met Bloem Multicleaner. Uitgehard materiaal kan alleen mechanisch verwijderd worden. Handen zijn te reinigen met Bloem Powerscrub Reinigingsdoekjes.

Beperkingen

- Spanningsloos verwerken (niet uittrekken bij het aanbrengen)
- Niet langer dan 6 maanden onbeschut aan weersinvloeden, zon en UV blootstellen

Veiligheidsmaatregelen

Sitko Duo tape is een veilig product, waardoor er geen aanvullende veiligheids- verwerkings- en logistieke regels voorhanden zijn, en er geen Veiligheidsblad beschikbaar is. Andere Veiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via www.bloemsealants.com.

Technisch support

Bloem Sealants heeft een team van ervaren technische adviseurs die u kunnen ondersteunen bij de juiste productkeuze, -specificatie en verwerking. Voor aanvullende service en advies kunt u contact opnemen met Bloem Sealants op +31(0)70 329 66 01 of via info@bloemsealants.com.