

# Tectis® Sitko Eco tape

Extreem krachtig, schutfolie-loze tape voor het afplakken van dampdichte membranen



Bekijk alle  
info online

Bloem Sealants levert onder exclusiviteit van Tectis® een betrouwbaar assortiment tapes en membranen voor onder andere de bouw en houtskeletbouw. Sitko Eco tape is ontwikkeld voor een nog duurzamere bouw. Sitko Eco tape is een papieren tape die werd ontwikkeld voor het onderling afplakken van dampdichte folies en het afdichten van voegen en doorvoeringen van membranen. De rug van Eco tape is gemaakt uit gesiliconiseerd papier zodat dat de tape bij het afwikkelen niet aan de rol blijft plakken. De polyacrylaat lijmlaag staat bekend om zijn uitstekende hechting en duurzaamheid, en is van dezelfde hoogwaardige kwaliteit als alle overige tapes uit de Sitko-familie. Door het ontbreken van een schutfolie is de verwerking van Sitko Eco tape bovendien sneller en geeft geen plastic afval.



## Toepassingen

Sitko Eco tape is een hoogwaardig en duurzaam tape dat voornamelijk wordt gebruikt voor het afdichten van dampdichte membranen, waardoor uitermate goed geschikt voor navolgende toepassingen:

- Voor het afplakken van de alle dampdichte membranen
- Voor het afplakken en dichten van alle doorvoeringen door deze dampdichte membranen

## Eigenschappen

- Papieren tape
- Geen schutfolie, dus ook **geen plasticafval**
- Extreem duurzaam
- Snel en eenvoudig te verwerken
- Voor het afdichten van dampremmende lagen
- Kan worden aangebracht met een tape-applicator
- Ontwikkeld voor duurzamere en afvalloze bouwmethododes

## Voordelen

- Papieren tape, duurzaam
- Geen schutfolie, geen afval

## Technische producteigenschappen

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Drager                   | Speciaal papier  |
| Verlijming               | Acrylaat         |
| Hechtsterkte             | 35 N/25 mm       |
| Verwerkingstemperatuur   | -5°C tot +40°C   |
| Temperatuurbestendigheid | -40°C tot +100°C |

Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op laboratoriumwaarden, bij metingen na 28 dagen en bij 23°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%. Specificaties kunnen anders uitvallen, afhankelijk van de omstandigheden.

## Duurzaamheid

Sitko Eco tape bevat 0,0% aan organische oplosmiddelen en heeft geen plastic schutfolie meer en is hiermee uitermate geschikt voor de toepassing in BREEAM projecten.

## Beschikbaarheid

Sitko Eco tape is beschikbaar in de onderstaande kleur- en verpakkingsvariatie:

|       |                                        |
|-------|----------------------------------------|
| Bruin | 50mm, 40 m per rol, 12 rollen per doos |
| Bruin | 60mm, 40 m per rol, 10 rollen per doos |

## Voorbehandeling

Voordat u Sitko Eco tape verwerkt, dienen de hechtvlakken voldoende stabiel, schoon, droog en vrij van vet, stof en losse delen te zijn. Ondergronden dienen aansluitend grondig gereinigd te worden met de juiste reinigers en primers.

## Verwerking

Sitko Eco tape heeft een zeer goede hechting op onder andere geschilderd en ongeschilderd hout, gipsplaat en dampremmende folies uit het assortiment van Bloem Sealants.

Zodra de hechtvlakken grondig gereinigd zijn, kan de Sitko Eco tape direct vanaf de rol worden aangebracht.

## Reiniging

Vers materiaal en gereedschap kunnen gereinigd worden met behulp van Bloem Multicleaner. Uitgehard materiaal kan alleen mechanisch verwijderd worden. Handen zijn te reinigen met Bloem PowerScrub Reinigingsdoekjes.

## Beperkingen

- Spanningsloos verwerken

# Tectis® Sitko Eco tape

Extreem krachtig, schutfolie-loze tape voor het afplakken van dampdichte membranen

## Veiligheidsmaatregelen

Raadpleeg het label op de productverpakking en het veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie. Buiten bereik van kinderen bewaren. Algemeen geldt dat langdurig contact met de huid te vermijden is. Bij oogcontact grondig met water spoelen en zo nodig een arts raadplegen. Bij doelmatige toepassing is het product zonder risico. Zie het betreffende veiligheidsblad (MSDS) voor overige informatie. Veiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via [www.bloemsealants.com](http://www.bloemsealants.com).

## Technisch support

Bloem Sealants heeft een team van ervaren technische adviseurs die u kunnen ondersteunen bij de juiste productkeuze, -specificaties en verwerking. Voor aanvullende service en advies kunt u contact opnemen met Bloem Sealants op +31(0)70 329 66 01 of [info@bloemsealants.com](mailto:info@bloemsealants.com).