

Tectis® Sitko Flex tape

Extreem krachtig, dampremmend en luchtdicht tape



Bekijk alle
info online



Bloem Sealants levert onder exclusiviteit van Tectis® een betrouwbaar assortiment tapes en membranen voor onder andere de bouw en houtskeletbouw. Sitko Flex tape is een hoogwaardig, dampremmend en duurzaam tape dat voornamelijk gebruikt wordt voor het afdichten van bouwmaterialen, constructies en vooral voor dampremmende folies. Sitko Flex tape biedt een sterke afdichting ter bescherming van gebouwen tegen vocht, schimmel en energieverlies. Sitko Flex tape wordt zowel binnen als buiten gebruikt en heeft een zeer goede hechting op vrijwel alle bouwmaterialen.



Toepassingen

Sitko Flex dampremmend tape is een hoogwaardig en duurzaam tape dat voornamelijk wordt gebruikt voor het afdichten van folies en constructies, waardoor uitermate goed geschikt voor navolgende toepassingen:

- Voor het binnen en buiten creëren van vochtwerende en luchtdichte afdichting van folies en bouwdeelen.
- Ter bescherming aan de buitenzijde tegen weersinvloeden en aan de binnenzijde om energieverlies te beperken.
- Voor het afplakken van klimaatfolies onderling evenals tussen klimaatfolie en achterliggende HSB elementen
- Om aansluitingen binnen af te plakken zodat vocht en damp niet in gevoelige bouwdeelen zullen dringen, en er schade en schimmel kan ontstaan.
- Sitko Flex tape is goed te gebruiken om elektrische bedrading, leidingen en andere bouwonderdelen vast te zetten en af te dichten.
- Voor voegen, doorvoeringen en beschadigingen van materialen, zoals PE-folie, non-woven, aluminium gecoate isolatieplaten, PVC, hout, golfplaten, glas, pleisterwerk, metaal, etc.

Voordelen

- Voor gebruik binnen en buiten
- Dampremmend
- Geeft uitstekende duurzame aanhechting
- Levensduur bestendigheid van 50 jaar
- Bevat geen giftige oplosmiddelen.

Technische producteigenschappen

Drager	Polyethyleen
Verlijming	Polyacryl
Soortelijk gewicht	48 ± 0,05 g/m ²
Hechtsterkte	≥ 30,9 N/25 mm
Treksterkte	≥ 50,0 N/25 mm
UV-Bescherming ¹	6 maanden
Verwerkingstemperatuur ²	+5°C tot +35°C
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +80°C

Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op laboratoriumwaarden, bij metingen na 28 dagen en bij 23°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%. Specificaties kunnen anders uitvallen, afhankelijk van de omstandigheden.

1. Het product wordt beschouwd als bestand tegen ultraviolette straling en normale weersinvloeden gedurende een periode van maximaal 6 maanden, mits het product wordt behandeld en aangebracht volgens de bijgevoegde documentatie.

2. Sitko Flex tape afdichtingstape kan worden aangebracht in winterse omstandigheden bij -10 °C. In dit geval moet speciale aandacht worden besteed aan de contactoppervlakken en de opslag van de tape vóór de installatie. Er mag zich geen ijs, mist of vocht op het contactoppervlak bevinden. De tape moet worden bewaard in warme omstandigheden bij +20 °C. Voor het beste resultaat en de beste hechting moeten alle contactoppervlakken worden geprimerd met Sitko Primer.

Eigenschappen

- Ongevoelig voor temperatuurswisselingen; kan het hele jaar door worden geïnstalleerd
- Extreme hechting, op vrijwel alle ondergronden
- Verouderingsbestendig tot wel 50 jaar
- UV-Stabiel
- Universeel inzetbaar als afdichting van vele bouwproducten
- Flexibele afdichtingstape, dus ook inzetbaar bij moeilijke details
- Op aanvraag is de Sitko Flex Tape ook leverbaar met een deelbare schutfolie, wat de installatie nog eenvoudiger maakt

Duurzaamheid

Sitko Flex tape bevat 0,0% aan organische oplosmiddelen en is daardoor uitgerust met de VOC-emissieclassificaties van de strengste Scandinavische testinstituten RISE, BASTA en SundaHus. Het draagt dus bij aan de duurzaamheid en een veilig binnenklimaat (geen uitstoot van schadelijke stoffen) en is hiermee uitermate geschikt voor de toepassing in BREEAM projecten.

Certificeringen

- RISE
- Basta
- SundaHus
- SINTEF TG 20448

Tectis® Sitko Flex tape

Extreem krachtig, dampremmend en luchtdicht tape

Beschikbaarheid

Sitko Flex tape is beschikbaar in de onderstaande kleur- en verpakkingsvariatie:

Groen	Breedte 50mm, 25 m/rol, 12 rollen/doos
Groen	Breedte 75mm, 25 m/rol, 12 rollen/doos
Groen	Breedte 100mm, 25 m/rol, 12 rollen/doos

Voorbehandeling

Voordat u Sitko Flex tape verwerkt, dienen de hechtvlakken voldoende stabiel, schoon, droog en vrij van vet, stof en losse delen te zijn. Ondergronden dienen aansluitend grondig gereinigd te worden met de juiste reinigers en primers. Bij het aanbrengen van de Sitko Flex tape onder de geadviseerde verwerkingstemperatuur van +5°C, adviseert Bloem Sealants "Opmerking 2" onder de technische specificaties in acht te nemen.

Verwerking

Sitko Flex tape heeft een zeer goede hechting op onder andere geschilderd en ongeschilderd hout, gipsplaat en klimaatfolies uit het assortiment van Bloem Sealants.

Zodra de hechtvlakken grondig gereinigd zijn en indien nodig voorzien zijn van een primer, kan de Sitko Flex tape direct vanaf de rol worden aangebracht.

Zorg voor, ook bij detailleringen, een spanningsloze applicatie. Omdat Sitko Flex tape een flexibel karakter heeft, zal bij een onder spanning aangebrachte afdichtingstape deze altijd de neiging hebben om weer terug te komen in zijn oorspronkelijke vorm.

Reiniging

Vers materiaal en gereedschap kunnen gereinigd worden met behulp van Bloem Multicleaner. Uitgehard materiaal kan alleen mechanisch verwijderd worden. Handen zijn te reinigen met Bloem PowerScrub Reinigingsdoekjes.

Beperkingen

- Spanningsloos verwerken
- Niet langer dan 6 maanden onbeschut aan weersinvloeden, zon en UV blootstellen

Veiligheidsmaatregelen

Raadpleeg het label op de productverpakking en het veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie. Buiten bereik van kinderen bewaren. Algemeen geldt dat langdurig contact met de huid te vermijden is. Bij oogcontact grondig met water spoelen en zo nodig een arts raadplegen. Bij doelmatige toepassing is het product zonder risico. Zie het betreffende veiligheidsblad (MSDS) voor overige informatie. Veiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via www.bloemsealants.com.

Technisch support

Bloem Sealants heeft een team van ervaren technische adviseurs die u kunnen ondersteunen bij de juiste productkeuze, -specificatie en verwerking. Voor aanvullende service en advies kunt u contact opnemen met Bloem Sealants op +31(0)70 329 66 01 of info@bloemsealants.com.