


 <b>Prestatieverklaring – DoP Nr. 2016 01/018</b> In overeenstemming met Annex III van EU verordening 305/2011 inz. CE-markering			
1.	Naam van het product:	<b>Bloem Acryl-D15</b>	
2.	Product type: Batch nummer:	Afdichtingskit op basis van acrylaat Batch nummer geprint op de verpakking	
3.	Beoogd gebruik	Toepassing in:	Voegkit als afdichting in gevelelementen
		Type:	EN 15651-1: F-Ext-Int 12.5P
		Conditionering:	Methode A
		Substraat:	Mortel M2 (Zonder primer)
4.	Producent	<b>Bloem Sealants BV</b> P.O. Box 24058, NL2490 AB Den Haag Westvlietweg 69, NL 2495 AB Den Haag The Netherlands	
5.	Geautoriseerde vertegenwoordiger	Niet van toepassing	
6.	Beoordeling en verificatie van de bestendigheid van de prestaties (AVCP):	Systeem 3 Systeem 3 voor brand gedrag	
7.	Aangemelde certificatie instantie (Notified Body):	De aangemelde certificatie-instantie SKZ (NB1213) heeft het product volgens EN15651-1 getest en het brandgedrag volgens systeem 3 uitgevoerd en een testrapport verstrekt.	
8.	Geharmoniseerde standaard	Niet van toepassing	
9.	<b>Essentiële kenmerken</b>	<b>Prestatie</b>	<b>Geharmoniseerde technische specificatie</b>
	Gedrag bij brand:	Klasse E	EN15651-1: 2012
	Vrijgave van chemische stoffen gevaarlijk voor milieu en gezondheid	NPD*	EN15651-1: 2012
	<b>Water- en luchtdichtheid</b>		
	Weerstand tegen uitzakken: (EN ISO 7390)	≤ 3mm	EN15651-1: 2012
	Volume verlies: (EN ISO 10563)	≤ 25%	EN15651-1: 2012
	Trekeigenschappen: (na waterimmersie bij 23°C.)	≥ 100%	EN15651-1: 2012
	Duurzaamheid: (EN ISO 8339 / ISO 9046 / ISO10591)	Pass	EN15651-1: 2012

Deze prestatieverklaring wordt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de onder punt 4 vermelde producent uitgebracht. Het onder de nummers 1 en 2 vermelde product, vervult de onder punt 9 vermelde prestaties.

Getekend door:  
R.P.J. Bloem, Algemeen directeur



B. Bouthoorn, Commercieel directeur



Den Haag, 6 februari 2018