

 <b>Prestatieverklaring – DoP Nr. 2017 01/020</b> In overeenstemming met annex III van EU verordening 305/2011 inz. CE-markering			
1.	Naam van het product	<b>Easyseal Nova+</b>	
2.	Product type; batch nummer	Afdichtingskit op basis van polysiloxanen; zie verpakking	
3.	Beoogd gebruik	Toepassing in	Gevelelementen Beglazingen
		Type	EN 15651-1 Type: F Ext-Int-CC 20HM EN 15651-2 Type: G CC 20HM
		Conditionering	Methode B
		Voorbehandeling	Glas: geen primer Mortel (M1): geen primer Geanodiseerd alu: geen primer
4.	Producent	<b>Bloem Sealants BV</b> <b>P.O. Box 24058, NL2490 AB Den Haag</b> <b>Westvlietweg 69, NL 2495 AA Den Haag</b> <b>The Netherlands</b>	
5.	Geautoriseerde vertegenwoordiger	Niet van toepassing	
6.	Beoordeling en verificatie van de bestendigheid van de prestaties (AVCP)	Systeem 3 plus 3	
7.	Aangemelde certificatie instantie (Notified Body)	De aangemelde certificatie-instantie SKZ-Würzburg (NB1213) heeft onder systeem 3 de initiële test uitgevoerd en het conformiteits-certificaat verstrekt.	
8.	Geharmoniseerde standaard	EN 15651-1: 2012 12 EN 15651-2: 2012-12	
<b>9. Geharmoniseerde technische specificaties</b>			
	Gedrag bij brand	Klasse E	
	Vrijgave van chemische stoffen gevaarlijk voor milieu en gezondheid	NPD	
	Weerstand tegen uitzakken (EN ISO7390)	≤ 3mm	
	Volume verlies (EN ISO 10563)	≤ 10%	
	Elastisch herstelvermogen (EN ISO 7389)	≥ 60% bij 60% rek	
	Trekeigenschappen bij constante rek na waterimmersie (EN ISO 10590)	NF	
	Trekeigenschappen bij -30°C (gebruik in cold climates) bij constante rek (EN ISO 8340)	NPD	
	Trekeigenschappen bij -30°C bij rek tot breuk (EN ISO 8339)	NPD	
	Adhesive/cohesive eigenschappen na blootstelling aan warm water en UV (EN ISO 11431)	NF	
	Duurzaamheid	NF	

Deze prestatieverklaring wordt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de onder punt 4 vermelde producent uitgebracht. Het onder de nummers 1 en 2 vermelde product, vervult de onder punt 9 vermelde prestaties.

Den Haag, 25 juli 2017

R.P.J. Bloem



Algemeen Directeur

B. Bouthoorn,



Commercieel directeur