

Neopreen rubber steun- en stelblokjes

Factsheet: Neopreen blokjes NL2201



Materiaal

Alle blokjes worden vervaardigd van neopreen (vol) rubber. De kleur is zwart.

Product

Spatieblokjes worden in de voeg aangebracht om te voorkomen dat de kit door winddruk of andere belasting uit de sponning wordt gedrukt. Tevens kan met dit blokje gemakkelijk een regelmatige voegbreedte worden verkregen.

Steunblokjes zijn blokjes waarmee de ruit bij plaatsing wordt ondersteund of gesteund. Ze zijn bedoeld om te voorkomen dat de ruit met de sponningen in aanraking komt.

Stelblokjes die rondom in de ruit worden geplaatst, dienen om te voorkomen dat de ruit met de sponning in aanraking komt. Het blokje dient duurzaam in de sponning te worden bevestigd (bijv. lijmen). In bepaalde gevallen, zoals bij beweegbare ramen, hebben de stelblokjes ook een steunende functie.

Technische eigenschappen

Hardheid: 65±5 Shore A.
Norm: NPR3577 en NEN3576
SG: ±1,35 gr/cm³

Verpakking

Spatieblokjes: 1000 st./zak
Spatieblokjes zelfklevend: 500 st./rol, zelfklevend
Steun- en stelblokjes: 100 of 200 st./doos
(afhankelijk van de afm.)

Maatvoering

<u>Spatieblokjes:</u>	<u>zelfklevend:</u>
25x10x3	50x 5x2
	50x 5x3
50x 5x2	
50x 5x3	50x 7x2
50x 5x4	50x 7x3
50x 7x2	50x10x2
50x 7x3	50x10x3
50x 7x4	50x10x4
	50x10x5
50x10x2	
50x10x3	50x20x5
50x10x4	
50x10x5	50x25x5

Steun- en stelblokjes:

75x16x2	100x26x2
75x16x3	100x26x3
75x16x4	100x26x4
75x16x5	100x26x5
75x19x3	100x30x2
	100x30x3
	100x30x4
100x22x2	
100x22x3	
100x22x4	
100x24x2	<u>EPDM rubber keggen:</u>
100x24x3	100x22x4/8
100x24x4	100x26x4/8