

**EIGENSCHAPPEN**

- Vloeibaar bitumineus sneldrogend fixeermiddel
- Verbeterd aanzienlijk de hechting tussen ondergrond en het aan te brengen materiaal.
- Kan ook op een licht vochtige ondergrond worden aangebracht
- Droogtijd: 3 à 4 uur

TOEPASSINGEN

- Hechtlaag vóór het aanbrengen van roofing of bitumineuze renovatieproducten
- Fixeren van stoffige en absorberende oppervlakten
- Bescherming van beton, metselwerk...

TECHNISCHE GEGEVENS

Basis	Bitumen, hechtadditieven en oplosmiddelen
Kleur	Zwart
Consistentie	Dun vloeibaar, groot penetratievermogen
Droogtijd	3 - 4 u, afhankelijk van atmosferische omstandigheden
Oplosmiddelen	Petroleum koolwaterstoffen. Bij applicatie de nodige elementaire voorzorgsmaatregelen nemen.
Vlampunt	40°C
Viscositeit	47 mm ² /s
Densiteit	0,90 g/cm ³
Verwerkingstemperatuur	+5°C - +30°C
Theoretisch verbruik	± 5 m ² /l per laag, afhankelijk van de porositeit van de ondergrond
Houdbaarheid, in ongeopende verpakking	Min. 18 maanden

VERPAKKING

Bus 5 kg - 96 bussen/pallet

Bus 10 kg - 44 bussen/pallet

VERWERKING**Aanbrengen**

- Omroeren voor gebruik
- Aanbrengen met kwast, borstel, rubber-schuiver of airless op schoon, stof- en vetvrij oppervlak.

VEILIGHEID

Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.