



EIGENSCHAPPEN

- Sneldrogende hechtingsprimer
- Gebruiksklaar
- Verbeterd de hechting van egalisatiemortels
- Gering spatten bij aanbrengen
- Met controlekleur. Na de droogtijd is er een kleuromslag: de lichtblauwe primer wordt meer transparant waarna de verdere werkzaamheden kunnen beginnen
- Oplosmiddelvrij en geurarm

TOEPASSINGEN

- Als grondlaag en hechtingsprimer op niet-absorberende en gladde ondergronden zoals keramische tegels, terrazzo, granito, verglaasde klinkers, beton...
- Als hechtingsprimer voor **DL (Maxi) Egaline** bij laag-op-laag egalisatie.
- Wordt gebruikt vóór het aanbrengen van vloer- en wandegalisaties en cementlijmen.
- Geschikt voor gebruik bij vloerverwarming.
- Niet aanbevolen in combinatie met epoxy (slechte hechting).

TECHNISCHE GEGEVENS

Mengverhouding	Onverdund
Verbruik	± 15-20 m ² /liter
Kleur	Lichtblauw
Droogtijd	± 1 uur
Verwerkingstemperatuur	+5°C - +30°C
Houdbaarheid, ongeopend op droge plaats en vorstvrij, en niet boven +30°C opgeslagen	12 maanden

VERPAKKING

Jerrycan 5 l

VERWERKING

Vorbereiding

- Ondergrond moet droog, zuiver, stabiel, gezond, stof- en vetvrij zijn.
- Loszittende delen, niet watervaste lijmresten, waterafstotende lijmresten en verontreinigingen zorgvuldig verwijderen.
- Bij gladde oppervlakken (zoals polybeton) of beton die behandeld is met curing compound, moet de gladde toplaag eerst mechanisch verwijderd worden (d.m.v. schuren, ontvetten en grondig reinigen).
- Bij waterafstotende keramiek dient d.m.v. schuren en grondig reinigen de waterafstotende toplaag verwijderd te worden.

Aanbrengen

- Zorgvuldig omroeren of schudden in de verpakking voor gebruik. De hechtprimer met een vachtroller, borstel of dergelijke op de ondergrond gelijkmatig, geheel dekkend verdelen en kruiselings dun aanbrengen.
- Plasvorming vermijden.
- Bij te gering verbruik kan verzanding van het primeroppervlak optreden. Steeds voldoende primer aanbrengen.
- Verder werken direct aanvangen na droging van de **DL Egaline Primer** (± 1 uur).
- De aangebrachte en uitgeharde laag tegen vuil beschermen.

Reiniging

Gereedschap meteen na gebruik met water reinigen.

BEPERKINGEN

- Niet geschikt voor gebruik in continue natte omstandigheden, zoals zwembaden.
- Niet gebruiken op gips of anhydriet ondergronden.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.