



### EIGENSCHAPPEN

- Voorstrijkmiddel op waterbasis
- Geeft een sterk verbeterde hechting
- Om een optimale hechting van parketlijm en dispersielijm voor flexibele vloerbedekkingen te bekomen
- Verstevt ook de cementgebonden dekvloeren (chape)
- Gemakkelijk in gebruik
- Sneldrogend
- Solventvrij (geen geurhinder)

### TOEPASSINGEN

- Kan gebruikt worden op absorberende ondergronden en tegelvloeren.
- Geschikt als hechtingsprimer bij vloerverwarming, indien de dekvloer droog is.

TECHNISCHE GEGEVENS	
Kleur	Wit - droogt transparant op
Basis	Acrylaatdispersie
Uithardingssysteem	Fysische droging
Dichtheid	Circa 1.02 g/ml
Verwerkingstemperatuur	+15°C tot +25°C
Verbruik	100 - 200 ml/m <sup>2</sup> (5 - 10 m <sup>2</sup> /liter)
Droogtijd	2 h - 24 h, naargelang de omstandigheden
Houdbaarheid, ongeopend op een droge, koele en vorstvrije plaats	12 maanden

VERPAKKING
Bidon van 5 l - 120 bidons/pallet

### VERWERKING

#### Aanbrengen

- Product schudden voor gebruik.
- De primer in 1 laag aanbrengen met een roller of borstel.
- Volledig laten drogen vooraleer de parketlijm aan te brengen. Droogtijd tussen 2 uur en 24 uur, varieert naargelang de omstandigheden.
- De primer hardt uit door verdamping van water.

#### Reiniging

Materiaal: met water

### VEILIGHEID

Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen op [www.dl-chem.com](http://www.dl-chem.com).

### BEPERKINGEN

- Niet geschikt bij dekvloeren met restvocht of bij opstijgend vocht.
- Niet geschikt als vochtscherm.
- Niet geschikt voor buitengebruik.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.