

 <b>Prestatieverklaring - DoP Nr. 15 02/003</b> In overeenstemming met Annex III van EU Verordening 305/2011 inz. CE-markering													
1.	Naam van het product <b>Fernocollar HH</b>												
2.	Product type / batch nummer vlg. ETA 22/0706 <b>Lage brandmanchet / batch nr. op verpakking aangegeven</b>												
3.	Beoogd gebruik <b>Toepassing:</b> Voor het tot 240 minuten brandwerend afdichten van leidingdoorvoeringen <b>Type:</b> Voor het afdichten van brandbare buizen, kabels en metalen leidingen met isolatie in wanden en vloeren <b>Conditionering:</b> Overeenkomstig ETA 22/0706 <b>Voorbehandeling:</b> Niet van toepassing												
4.	Producent <b>Bloem Sealants BV</b> <b>Westvlietweg 69</b> <b>2495 AA Den Haag</b> <b>Netherlands</b> <b>www.bloemsealants.com</b>												
5.	Geautoriseerde vertegenwoordiger Niet van toepassing												
6.	Beoordeling en verificatie van de bestendigheid AVCP - System 1												
7.	<b>Aangemelde keuringsinstantie / NB Notified Body</b> Deze prestatieverklaring is in overeenstemming met de richtlijnen zoals uiteengezet in EAD 350454-00-1104, doorvoer afdichten. ETA Danmark A/S heeft ETA 22/0706 uitgegeven. Door DBI Certification A/S (NB2531) werd het Certificaat van Prestatiebestendigheid CPR-CXO10396 verstrekt.												
8.	Geharmoniseerde standaard vlg. ETA 22/0706 ETAG026 Part 1, General fire protection products ETAG026 Part 2, Fire stopping and fire sealing products												
9.	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Essentiële kenmerken</th> <th style="text-align: left;">Prestaties</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gedrag bij brand (EN13051-1)</td> <td>Klasse E</td> </tr> <tr> <td>Weerstand tegen brand (EN13501-2)</td> <td>zie ETA 22/0706</td> </tr> <tr> <td>Gevaarlijke bestanddelen</td> <td>De onder punt 4 vermelde producent Bloem Sealants BV verklaart dat er bij de installatie en het gebruik van dit product geen gevaarlijke stoffen vrijkomen. Zie betreffend veiligheidsinformatieblad.</td> </tr> <tr> <td>Service en duurzaamheid</td> <td>Z1, (0°C. tot 40°C.) bedoeld voor binnen gebruik bij een maximale luchtvochtigheid van RV85% in overeenstemming met EOTA Technical Docs TR024.</td> </tr> <tr> <td>Bijzonderheden</td> <td>Niet nader gespecificeerd / geen prestaties bepaald</td> </tr> </tbody> </table>	Essentiële kenmerken	Prestaties	Gedrag bij brand (EN13051-1)	Klasse E	Weerstand tegen brand (EN13501-2)	zie ETA 22/0706	Gevaarlijke bestanddelen	De onder punt 4 vermelde producent Bloem Sealants BV verklaart dat er bij de installatie en het gebruik van dit product geen gevaarlijke stoffen vrijkomen. Zie betreffend veiligheidsinformatieblad.	Service en duurzaamheid	Z1, (0°C. tot 40°C.) bedoeld voor binnen gebruik bij een maximale luchtvochtigheid van RV85% in overeenstemming met EOTA Technical Docs TR024.	Bijzonderheden	Niet nader gespecificeerd / geen prestaties bepaald
Essentiële kenmerken	Prestaties												
Gedrag bij brand (EN13051-1)	Klasse E												
Weerstand tegen brand (EN13501-2)	zie ETA 22/0706												
Gevaarlijke bestanddelen	De onder punt 4 vermelde producent Bloem Sealants BV verklaart dat er bij de installatie en het gebruik van dit product geen gevaarlijke stoffen vrijkomen. Zie betreffend veiligheidsinformatieblad.												
Service en duurzaamheid	Z1, (0°C. tot 40°C.) bedoeld voor binnen gebruik bij een maximale luchtvochtigheid van RV85% in overeenstemming met EOTA Technical Docs TR024.												
Bijzonderheden	Niet nader gespecificeerd / geen prestaties bepaald												

Deze prestatieverklaring wordt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de onder punt 4 vermelde producent uitgebracht. Het onder de nummers 1 en 2 vermelde product, vervult de onder punt 9 vermelde prestaties.

De lezer van dit document wordt verzocht via [www.bloemsealants.com](http://www.bloemsealants.com) na te gaan of onderliggende prestatieverklaring (DoP) de meest recente versie is. Het veiligheidsinformatieblad voor FERNOCOLLAR® is op aanvraag beschikbaar.

Getekend door:  
R.P.J. Bloem, Algemeen directeur



B. Bouthoorn, Commercieel directeur



Den Haag, 2 oktober 2015