



**Prestatieverklaring (DoP) Nr. 23 02/026**  
In overeenstemming met Annex III van EU verordening 305/2011 inz. CE-markering

1.	<b>Unieke identificatiecode van het product:</b>	<b>Fernomastic®</b>	
2.	<b>Product type / Batchnummer:</b>	Brandwerende acrylaat dispersiekit / Zie de verpakkingen van het product in 310ml kokers, 600ml worsten	
3.	<b>Beoogd gebruik zoals opgegeven in ETA 22/0714 en ETA 23/0017:</b> 3.1. Het herstellen van de brandweerstand door het - <b>afdichten van installatie technische doorvoeringen</b> zoals metalen leidingen met of zonder brandbare isolatie, kunststof buizen en installatie kabels, in openingen evenals het - <b>afdichten van lineaire naden en voegen</b> in flexibele wanden, massieve wand- of vloerconstructies. De specifieke constructie elementen waarin Bloem Fernocryl toegepast kan worden zijn vermeld in ETA 22/0714. 3.2. Het product is bedoeld te gebruiken in navolgende omstandigheden: Gebruik binnen met een luchtvochtigheid ≤ 85%, bij temperaturen tussen ≥ 0°C en ≤ 25°C en zonder blootstelling aan regen en/of UV.		
4.	<b>Producent</b>	<b>Bloem Sealants BV</b> <b>Westvlietweg 69</b> <b>2495 AA Den Haag</b> <b>Netherlands</b> <b>www.bloemsealants.com</b>	
5.	<b>Geautoriseerde vertegenwoordiger</b>	Niet van toepassing	
6.	<b>Beoordeling en verificatie van de bestendigheid van de prestaties (AVCP)</b>	Systeem 1	
7.	<b>Aangemelde keuringsinstantie / NB Notified Body</b> Deze prestatieverklaring is in overeenstemming met de richtlijnen zoals uiteengezet in EAD 350141-00-1106, lineaire voegafdichtingen en EAD 350454-00-1104, doorvoerafdichtingen. ETA Danmark A/S heeft ETA 22/0714 uitgegeven. Door DBI Certification A/S (NB2531) werd het Certificaat van Prestatiebestendigheid CPR-CXO10391 verstrekt.		
8.	<b>Geharmoniseerde standaard</b>	ETAG 026-2, Afdichtingen voor doorvoeringen ETAG 026-3, Afdichtingen voor lineaire naden en voegen	
9.	<b>Essentiële kenmerken</b>	<b>Prestaties</b>	<b>Geharmoniseerde technische specificatie</b>
	<b>Gedrag bij brand</b>	Geen prestatie bepaald	EN13501-1
	<b>Weerstand tegen brand</b>	Annex A	EN13501-2
	<b>Luchtdoorlatendheid</b>	Geen prestatie bepaald	EN1026
	<b>Waterdoorlatendheid</b>	Niet water resistent	ETAG 026 - 2/3 Annex C
	<b>Gevaarlijke bestanddelen</b>	Als producent verklaart Bloem Sealants BV dat er bij de installatie en het gebruik van dit product geen gevaarlijke stoffen vrijkomen. Zie betreffend veiligheidsinformatieblad.	
	<b>Mechanische weerstand en stabiliteit</b>	Niet relevant / geen prestatie bepaald	EOTA TR 001
	<b>Weerstand tegen impact en bewegingen</b>	Geen prestatie bepaald	EOTA TR 001
	<b>Geluidsisolatie</b>	Geen prestatie bepaald	EOTA TR 001
	<b>Contactgeluidisolatie</b>	Geen prestatie bepaald	EN 10140-3
	<b>Thermische geleiding</b>	Geen prestatie bepaald	EN 12664, EN12667, EN12939
	<b>Waterdampdoorlatendheid</b>	Geen prestatie bepaald	EN ISO 12572, EN 12086
	<b>Elastisch herstellend vermogen</b>	Max 7.5%P, M2 mortel	ETAG 026 pt2 B.13.5, ISO 7389
	<b>Treksterkte</b>	Rek bij breuk ≥ 100% @ 23°C, M2 mortel	ETAG 026 pt2 B.13.5, ISO 8339
	<b>Adhesie</b>	Geen falen, M2 mortel	ETAG 026 pt2 B.13.5, ISO 9046
	<b>Duurzaamheid</b>	Zz	ISO 8339, ISO 9046, ISO 7389

Onderliggende prestatieverklaring wordt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de onder punt 4 vermelde producent uitgebracht. Het onder de nummers 1 en 2 vermelde product, vervult de onder punt 9 vermelde prestaties. De lezer van dit document wordt verzocht via [www.bloemsealants.com](http://www.bloemsealants.com) na te gaan of onderliggende prestatieverklaring (DoP) de meest recente versie is. Het veiligheidsinformatieblad voor FERNOCRYL® is op aanvraag beschikbaar.

Getekend door:

R.P.J. Bloem, Algemeen directeur

B. Bouthoorn, Commercieel directeur




Den Haag, 20 december 2022